



## MENSAJE DE ANULACIÓN

El mensaje de Anulación de Documentos posee la siguiente estructura:

En la primera línea se consigna: <?xml version="1.0" encoding="Cp1252" ?>

Nivel	Estructura	Tipo Dato	Repeti- ciones	Documentación
0	Documento tipo		1..1	En este tag se consigna el tipo y versión del documento que se desea anular. Por ejemplo si se anula un Encabezado de Lista de Carga Courier se indicará: tipo="MFTOC " version="1.0"
1	tipo-accion	string	1..1	Descripción de la acción del mensaje sobre el documento especificado. En este caso el tag toma el valor: "N": Anulación
1	id-documento-servidor	string	0..1	Identificación del documento en el Servidor de Aduanas.
1	numero-referencia	string	1..1	Este tag corresponde al número de aceptación dado por el Servidor de Aduanas al Encabezado del MFTO o el número de referencia de único con el que se identifica un documento.
1	Fechas		1..1	
2	fecha		1..1	
3	nombre	string	1..1	En este tag se debe indicar el código "FEM" que indica que se trata de la fecha de Emisión del documento.
3	valor	datetime	1..1	Este tag corresponde al valor de la fecha en formato "dd-MM-yyyy".
1	Participaciones		1..1	
2	participacion		1..1	
3	nombre	string	1..1	En este tag se debe indicar el código "EMI" correspondiente al EMISOR del mensaje electrónico hacia Aduanas.
3	tipo-id	string	1..1	Este tag corresponde al tipo de identificación del participante en el documento. Los valores que puede tomar este tag son: RUT: RUT ADU: Código dado por Aduana.



Servicio Nacional de Aduanas  
Proyecto ISIDORA

3	nacion-id	string	1..1	Este tag corresponde al país que otorga la identificación, en forma codificada. Tabla de códigos a utilizar de la Naciones Unidas (códigos alfabéticos).
3	valor-id	string	1..1	Este tag corresponde al valor del identificador del participante en el documento, cuyo tipo fue indicado en el tag "tipo-id ". Por ejemplo si el tipo-id es RUT, en este tag se debe indicar el número de RUT.  El RUT debe consignarse con números seguidos incluyendo el dígito verificador, cuando corresponda, separado por un guión del resto de los números. Ejemplo: 77777777-7
3	nombres	string	0..1	En este tag se indica el nombre del participante en el documento.
1	Observaciones		1..1	OBSERVACIONES ASOCIADAS AL MENSAJE
2	observacion		1..1	
3	fecha	Date	0..1	fecha de la anulación. Si esta fecha no se consigna, el Servidor de Aduanas asumirá la fecha de recepción del mensaje.
3	login-usuario	string	0..1	login del usuario dentro de su organización que generó la anulación.
3	nombre	string	1..1	Este tag describe el tipo de observación. En este caso se utilizar el valor: anulacion
3	contenido	string	1..1	Descripción del motivo que generó la anulación del documento. Texto libre.



Servicio Nacional de Aduanas  
Proyecto ISIDORA

Ejemplo de un mensaje de anulación:

```
<?xml version="1.0" encoding="Cp1252" ?>
<Documento tipo="MFTOC" version="1.0">
  <tipo-accion>N</tipo-accion>
  <id-documento-servidor>1133</id-documento-servidor>
  <numero-referencia>10152</numero-referencia>
  <Fechas>
    <fecha>
      <nombre>FEM</nombre>
      <valor>27-05-2003</valor>
    </fecha>
  </Fechas>
  <Participaciones>
    <participacion>
      <nombre>EMI</nombre>
      <tipo-id>RUT</tipo-id>
      <nacion-id>CL</nacion-id>
      <valor-id>111111111-1</valor-id>
      <nombres>EMISOR PRUEBA</nombres>
      <codigo-pais>CL</codigo-pais>
    </participacion>
  </Participaciones>
  <Observaciones>
    <observacion>
      <fecha>10-12-2002 19:02:31</fecha>
      <login-usuario>rdiaz</login-usuario>
      <contenido>Observaciones a la Anulación</contenido>
      <nombre>anulacion</nombre>
    </observacion>
  </Observaciones>
</Documento>
```